

上海地下停车场防滑地坪

生成日期：2025-10-28

坚硬的重物必须轻放，避免超重的机器、物件直接撞击环氧自流平地坪，以免划伤或碰掉地坪漆。及时去除油污和化学品，否则会使地面变滑造成伤害，同时时间过长会对地面造成腐蚀，影响美观和使用寿命，去除严重污垢时使用中性清洁剂（一般使用洗涤剂、肥皂水、清水等），用抹布水洗，然后用水清洁（可撒上锯木粉清扫）后充分干燥。可用一般地板的清洁保养方法进行清洁保养，日常清扫可用柔软拖布和抹布清洁。门口、走廊容易受到污染，应每天用软布拖把清洁1至2次。验收地坪时，要按照验收标准。上海地下停车场防滑地坪

环氧地坪漆的施工是由环氧底漆、环氧中漆、环氧腻子层、环氧面漆分层次施工，从而保证环氧地坪的耐磨性、抗压性等，又保持了传统油气地坪的美观性。传统的地面涂装往往对涂料不进行严格选择，只采用面漆涂刷1-2道，不采用封闭底漆，或随意采用类似钢结构用底漆一样的底漆涂刷。传统的地坪漆涂装多采用喷、刷或辊的方式施工，上海汉熙地坪工程有限公司根据地坪涂料的施工性能和涂装要求，对涂装方式进行了创新，除了传统的喷、刷、辊涂方式外，还采用了刮板刮涂，锯齿镘刀镘涂、抹光机抹涂，高压无气喷涂等施工方式，保证施工均匀、避免出现流挂、刮痕等不良现象。上海地下停车场防滑地坪清洗地坪时，如果遇到难洗的污渍，使用清洗剂就可以，然后再用水清洗干净。

现在小编就详细介绍下“环氧地坪种类，施工注意什么？”环氧地坪有哪些种类？环氧地坪：也称为环氧薄涂地坪。特点：更薄，但外观有改善。它的涂层比较薄，一般厚度在0.2-0.5mm，较厚不会超过1mm这种地坪涂装通常用于对表面平整度、装饰性及洁净程度要求不是很高的场所，如仓库及一些生产车间等。如基材强度高，表面处理好，抗压机能是不错的。环氧砂浆地坪：特点：中涂层加入了砂浆层，可以根据具体的要求将涂层厚度调整在1-5mm，具有不错的耐磨抗压性能，主要用于要求耐磨性强、耐一定冲击性的电器、电子、机械（如汽车、摩托车、电梯）、通讯设备、仪器仪表、食品、医药、化工、塑料、等制造车间地面，特别是需要跑叉车、汽车、重手推车的走道。

环氧地坪可以采用吸尘器吸尘处理干净，边缘作重点人工打毛处理。对地面进行检查，如有油渍，用清洁剂进行除油清洗；如有局部潮湿的地面，需要进行烘干。对于裂缝和小坑等，用树脂砂浆预先补平；对于伸缩缝，用切割机切成0.5cm×0.5cm凹槽，再用柔性环氧树脂砂浆进行平整处理。对于旧漆地面，如旧漆层附着不牢，需采用地面铣刨机整体去除旧漆层，1mm厚度以下旧漆层可采用金刚切削刀处理。涂装环境：涂装环境条件对地坪涂装工程质量影响很大，只有在符合该要求的环境下施工，才能达到好的效果。环氧地坪施工完成后不能立即使用，应再经7-10天的养护后再投入使用。

环氧地坪固化时间为8小时为宜，检查底涂涂布情况，如有被基础地面完全吸收的现象须重新涂布。批刮环氧中涂砂浆：将中涂材料按比例混合搅拌均匀后，把6号d质石英砂按一定比例放入中涂材料中搅拌均匀，摊铺在地上然后用平板刮刀平铺于底涂之上，使其平整并与底涂粘接为一体，等其彻底固化。打磨中涂砂浆层：用各式打磨机粗磨中涂砂浆层，磨去砂浆层的刮刀痕、跳刀印，用工业吸尘器或扫帚除尘；为下道工序做准备。批刮中涂腻子：用环氧树脂中涂料调和适当腻子粉，以不干不稀为宜，用平板刮刀均匀的把腻子批刮在中涂砂浆层上以获得一个平整细腻的涂层，为上面涂层做准备。环氧地坪采用封闭性及附着力特强环氧底漆滚涂道，增强表面附着力。上海地下停车场防滑地坪

要注意环氧地坪施工之后不能立即使用，要经过7-10天的养护才能使用。上海地下停车场防滑地坪

锡钛消音地坪普遍应用于医院、家居、办公室、户外地坪、球场、公园、广场、游泳池、商城、旅游景观、等各种地坪地面、色彩多样、单色、混色、图案造型等使用同样出色；它独特的技术，让地坪有了新的特性，消音，使地坪不容易产生噪音，人行走在上面不会发声，不影响他人，上下楼层使用锡钛消音地坪，特别出色；且色彩鲜艳、日久常新、防滑、耐磨、耐刮、防水防渗漏、耐污抗腐蚀、不易老化、施工简单、保洁简单、健康环保、性价比高、使用普遍。锡钛消音地坪以骨料为涂层色料，突破了传统地坪涂料用本身的混合色素作涂层颜色，其色泽会随涂层的老化和磨损而黯淡的局限性。上海地下停车场防滑地坪

上海汉熙地坪工程有限公司位于大叶公路8188号8幢。上海汉熙地坪工程致力于为客户提供良好的环氧地坪，磨石地坪，自流平地坪，聚氨酯超耐磨地坪，一切以用户需求为中心，深受广大客户的欢迎。公司从事建筑、建材多年，有着创新的设计、强大的技术，还有一批专业化的队伍，确保为客户提供良好的产品及服务。上海汉熙地坪工程秉承“客户为尊、服务为荣、创意为先、技术为实”的经营理念，全力打造公司的重点竞争力。